



TEO

85 TONDO
 100 TONDO
 110 TONDO
 85 QUADRO
 100 QUADRO
 110 QUADRO
 100 QUADRO 2X

Un proiettore da incasso che ha fatto della libertà di movimento la sua parola d'ordine.

Estraibile ed orientabile sui due assi, Teo viene fornito completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Disponibile in differenti dimensioni e potenze, l'apparecchio è realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di parabola in alluminio con fascio da 36° e di vetro trasparente. Driver in corrente continua incluso. Disponibile a richiesta parabola con fascio da 15°, 24° e 55° e accessorio antiabbagliamento "honeycomb". Possibilità di richiedere il prodotto in versione dimmerabile ed emergenza tipo SA (autonomia 1h). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

A recessed luminaire whose watchword is "freedom of movement", Teo can be pulled out and adjusted on both axis and it is available both with a square and round shape in three different sizes. It is equipped with a Chip On Board technology high efficiency LED light source and made from epoxy powder coated finish die-cast aluminum stabilized with UV rays. Provided with a 36° reflector (15°, 24° and 55° on request) and transparent screen. Driver included. Anti-glare honeycomb accessory, dimmable version and SA emergency version (1hr of autonomy) available on request. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP43.



TE0 85 TONDO

codice	W	Lm (3000K)	lifetime		euro	DIMM2-3	EM
5661.12...	12	1885	75.000h	L80/B10	150,00	200,00	265,00
5661.18...	18	2615	75.000h	L80/B10	150,00	200,00	265,00
5661.25...	25	3530	60.000h	L80/B10	159,00	209,00	274,00



/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM



/EM emergenza

a richiesta / on request

- SL LED
- AL incluso / included
- 36° (a richiesta 15°, 24° e 55°) / (15°, 24° and 55° on request)
- TC .30 per 3000K / .40 per 4000K
- IP 43
- CRI >80 (a richiesta CR93 e CR97) / (CR93 and CR97 on request)
- SDCM 3
- EEI A++
- RG 1
- 02 Nero opaco / Matt black
- 06 Bianco satinato / Frosted white
- A honeycomb antiabbagliamento escluso (cod. HC001)
anti-glare honeycomb not included (cod. HC001)



euro
9,00





TEO 100 TONDO

codice	W	Lm (3000K)	lifetime	euro	DIMM2-3 EM
5662.25...	25	3530	75.000h L80/B10	169,00	219,00 284,00
5662.32...	32	4500	75.000h L80/B10	178,00	228,00 293,00
5662.38...	38	5165	60.000h L80/B10	178,00	228,00 293,00




/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI
 /DIMM3 dimmerabile switch-DIM
 /EM emergenza

a richiesta / on request

- SL LED
- AL incluso / included
- 36° (a richiesta 15°, 24° e 55°) / (15°, 24° and 55° on request)
- TC .30 per 3000K / .40 per 4000K
- IP 43
- CRI >80 (a richiesta CR93 e CR97) / (CR93 and CR97 on request)
- SDCM 3
- EEI A++
- RG 1
- 02 Nero opaco / Matt black
- 08 Bianco satinato / Frosted white
- A honeycomb antiriflesso escluso (cod. HC002)
anti-glare honeycomb not included (cod. HC002)



euro
9,00



0150 350° 90°



TEO 110 TONDO

codice	W	Ln (3000K)	lifetime		euro	DIMM2-3 EM
5663.34...	34	4380	75.000h	L80/B10	185,00	235,00 300,00
5663.38...	38	5165	75.000h	L80/B10	192,00	242,00 307,00
5663.44...	44	5800	60.000h	L80/B10	200,00	250,00 315,00



/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM


/EM emergenza

a richiesta / on request

SL	LED
AL	incluso / included
TA	36° (a richiesta 15°, 24° e 55°) / (15°, 24° and 55° on request)
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	43
CR	>80 (a richiesta CR93 e CR97) / (CR93 and CR97 on request)
SDCM	3
EE	A++
RG	1
02	Nero opaco / Matt black
08	Bianco satinato / Frosted white
A	honeycomb antiabbagliamento escluso (cod. HC003) anti-glare honeycomb not included (cod. HC003)



euro
9,00



0160 350° 90°





TEO 85 TONDO

codice	W	Lm (3000K)	lifetime		euro	DIMM2-3	EM
5656.12...	12	1885	75.000h	L80/B10	150,00	200,00	265,00
5656.18...	18	2615	75.000h	L80/B10	150,00	200,00	265,00
5656.25...	25	3530	60.000h	L80/B10	159,00	209,00	274,00



/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM emergenza

a richiesta / on request

SL LED

AL incluso / included

36° (a richiesta 15°, 24° e 55°) / (15°, 24° and 55° on request)

TC .30 per 3000K / .40 per 4000K

IP 43

CRI >80 (a richiesta CR93 e CR97) / (CR93 and CR97 on request)

SDCM 3

EEL A++

RG 1




O2 Nero opaco / Matt black

O6 Bianco satinato / Frosted white

A honeycomb antiabbagliamento escluso (cod. HC001)
anti-glare honeycomb not included (cod. HC001)



euro
9,00









TEO 100 QUADRO

codice	W	Lm (3000K)	lifetime		euro	DIMM2-3 EM
5657.25...	25	3530	75.000h	L80/B10	169,00	219,00 284,00
5657.32...	32	4500	75.000h	L80/B10	178,00	228,00 293,00
5657.38...	38	5165	60.000h	L80/B10	178,00	228,00 293,00



/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM emergenza

a richiesta / on request

SL LED

AL incluso / included

A 36° (a richiesta 15°, 24° e 55°) / (15°, 24° and 55° on request)

TC .30 per 3000K / .40 per 4000K

IP 43

CRI >80 (a richiesta CRI93 e CRI97) / (CRI93 and CRI97 on request)

SDCM 3

EEL A++

RG 1



02 Nero opaco / Matt black

08 Bianco satinato / Frosted white

A honeycomb antiabbagliamento escluso (cod. HC002)
anti-glare honeycomb not included (cod. HC002)



euro
9,00



145x145 350° 90°



TEO 110 QUADRO

codice	W	Lm (3000K)	lifetime		euro	DIMM2-3 EM	
5658.34...	34	4380	75.000h	L80/B10	185,00	235,00	300,00
5658.38...	38	5165	75.000h	L80/B10	192,00	242,00	307,00
5658.44...	44	5800	60.000h	L80/B10	200,00	250,00	315,00



/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM emergenza

a richiesta / on request

SL LED

AL incluso / included

36° (a richiesta 15°, 24° e 55°) / (15°, 24° and 55° on request)

TC :30 per 3000K / ,40 per 4000K

IP 43

CRI >80 (a richiesta CR93 e CR97) / (CR93 and CR97 on request)

SDCM 3

EEI A++

RG 1

O2 Nero opaco / Matt black




O8 Bianco satinato / Frosted white

A honeycomb antiabbagliamento escluso (cod. HC003)
anti-glare honeycomb not included (cod. HC003)



euro

9,00





TEO 100 QUADRO 2X

codice	W	Lm (3000K)	lifetime		euro	DIMM2-3 EM
5657.2.25...	2x25	2x3530	75.000h	L80/B10	320,00	420,00 550,00
5657.2.32...	2x32	2x4500	75.000h	L80/B10	339,00	439,00 569,00
5657.2.38...	2x38	2x5165	60.000h	L80/B10	339,00	439,00 569,00





/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM emergenza

a richiesta / on request

SL	LED
AL	incluso / included
A	36° (a richiesta 15°, 24° e 55°) / (15°, 24° and 55° on request)
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	43
CRI	>80 (a richiesta CR93 e CR97) / (CR93 and CR97 on request)
SDCM	3
EEL	A++
RG	1
02	Nero opaco / Matt black
08	Bianco satinato / Frosted white
A	honeycomb antiabbagliamento escluso (cod. HC003) anti-glare honeycomb not included (cod. HC003)



335x145 350° 90°

